

WASSERHÄRTUNGSANLAGE · KABINETTGEHÄUSE

# R2D2-72

Hochwertige Wasserenthärtungsanlage mit mengengesteuertem **BNT 1650** Steuerventil im kompakten Kabinettgehäuse. Mikroprozessorgesteuert für optimalen Salz- und Wasserverbrauch bei jeder Regeneration.

SKU **AQ-R2D2-72**  
EAN **4260699890504**



STEUERVENTIL BNT 1650

FÜR BIS ZU  
**2-7** Personen

KAPAZITÄT  
**7.200** Liter

ANSCHLUSS  
**1"** IG

MAX. DURCHFLUSS  
**2,7** m³/h

## TECHNISCHE DATEN

### LEISTUNG

Typ	<b>R2D2-72</b>
Steuerventil	<b>BNT 1650</b>
Kapazität bei 10 °dH	<b>7.200</b> L
Kapazität bei 15 °dH	<b>4.800</b> L
Kapazität bei 20 °dH	<b>3.600</b> L
Harzinhalt	<b>18</b> L

### REGENERATION

Salzverbrauch / Regen.	<b>2,88</b> kg
Wasserverbrauch / Regen.	<b>65</b> L
Salzbehälter-Volumen	<b>50</b> kg

### WASSER & DRUCK

Anschlüsse	<b>1" IG</b>
Min. Fließdruck	<b>2,0</b> bar
Max. Fließdruck	<b>6</b> bar
Durchfluss Dauerbetrieb	<b>2,1</b> m³/h
Durchfluss Spitzenbetrieb	<b>2,7</b> m³/h
Druckabfall bei 2,1 m³/h	<b>0,5</b> bar
Wassertemperatur	<b>4-38</b> °C

### ELEKTRIK & ABMESSUNGEN

Stromversorgung	<b>230 V / 50 Hz</b>
Leistungsaufnahme max.	<b>15</b> W
Höhe	<b>110</b> cm
Breite	<b>22</b> cm
Tiefe	<b>46</b> cm
Gewicht (leer)	<b>22</b> kg
Gewicht (betriebsbereit)	<b>55</b> kg

### ABMESSUNGEN IN CM



## LIEFERUMFANG

- ✓ Wasserenthärtungsanlage R2D2-72 komplett
- ✓ BNT 1650 Steuerventil (vorinstalliert)
- ✓ Überlaufschutz-Set
- ✓ Ablaufschlauch 1,5 m
- ✓ Bedienungsanleitung (deutsch)

## EINBAUBEDINGUNGEN

- ✓ Frostfreier, trockener Aufstellungsort
- ✓ Stromanschluss 230 V in unmittelbarer Nähe
- ✓ Kanalananschluss für Regenerationswasser
- ✓ Wasserdruck 2,0-6 bar
- ✓ Wassertemperatur max. 38 °C